

BENNE CERÉALIERE



Dimensions utiles STANDARD

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	CUBAGE
5400	2300	1300	16m ³
6000	2300	1300	18m ³
5400	2300	1500	21m ³
6000	2300	1800	25m ³
6000	2300	2200	30m ³
6400	2300	2400	35m ³
7200	2300	2400	40m ³

Dimensions utiles HORS STANDARD *

3500 à 7200	2300	800 à 2600	-
-------------	------	------------	---

Berce IPN de 180

- chapelle en UPN de 180 renforcé
- anneau de préhension ø60 en XC38
- rouleaux arrière (ø220, lg: 200) avec graisseur

Fond ép.4mm

- traverses en UTP 60x90x60 ép.4
- espacements entre traverses: tous les 660mm

Côtés ép.3mm

- montants en UTP 60x80x60 ép. 3
- espacements entre montants: 670mm
- rives en tube 100x100 ép.3

Panneau avant ép.3mm

- échelle d'accès

Porte arrière 2 vantaux ép.3mm

- 3 charnières (acier moulé et axe ø20 usiné) par vantail
- crémone de fermeture centrale avec verrouillage excentrique
- déverrouillage latéral de sécurité par poignée

Étanchéité de la porte 2 vantaux par rond soudé

Crochets de bâche sur tout le pourtour de la benne

Finitions "haute qualité"

- 2 couches d'apprêt Polyuréthane
- 2 couches de laque Polyuréthane

Options* :

porte universelle / porte 1 battant / porte hydraulique / déverrouillage hydraulique / Devautop® / trappes céréalière / double fond pour ventilation / bâchage par enrouleur / brise lame / échancrure grue / étanchéité par joint EPDM / etc.

