

BENNE ENTREPRENEUR DIB/FERRAILLE



Descriptif standard

Berce IPN de 180

- chapelle en UPN de 180 renforcé
- anneau de préhension ø60 en XC38
- rouleaux arrière (ø220, lg: 200) avec graisseur

Fond ép.4mm

- traverses en UTP 60x90x60 ép.4
- espacements entre traverses: tous les 660mm

Côtés ép.3mm

- montants verticaux en UTP 60X80X60 ép.3
- espacements entre montants: 670mm
- rives en tube 100x100 ép.3

Panneau avant ép.3mm

- échelle d'accès

Porte arrière 2 vantaux ép.3mm

- 3 à 4 charnières (acier moulé et axe ø20 usiné) par vantail
- crémone de fermeture centrale avec verrouillage excentrique
- déverrouillage latéral de sécurité par poignée

Crochets de bâche sur tout le pourtour de la benne

Finitions "haute qualité"

- 2 couches d'apprêt Polyuréthane
- 2 couches de laque Polyuréthane



Dimensions utiles STANDARD*

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	PTAC porteur
3500 à 5500	2100 à 2300	1000 à 1800	12T à 19T
5400	2300	1300	16m3
6000	2300	1300	18m3
5400	2300	1500	21m3
6000	2300	1800	25m3
6000	2300	2200	30m3
6400	2300	2400	35m3
7200	2300	2400	40m3

La benne DIB

La benne Ferrailleur

Une Résistance et une Finition CMB

* Par le biais de notre bureau d'études nous répondons à toutes demandes spécifiques

* Nous nous adaptons à votre porteur

Exemple options*



Capots coulissants



Version renforcée ferraille



Echancrure grue



Cadres à filets rabattables manuelle



Bâchage Ignifuge CRAMARO SCARR-LAB®



Cadre à filets hydraulique



Porte à relevage hydraulique



Bâchage type céréaliier



Porte universelle double articulation



Plancher renforcé HARDOX®

Options* : sur demande

Une qualité de finition supérieure

- Dégraissage par phosphatation
- 2 couches d'apprêt Polyuréthane
- 2 couches de laque Polyuréthane
- Un large choix de teinte sans surcoût

* Par le biais de notre bureau d'études nous répondons à toutes demandes spécifiques
* Nous nous adaptons à votre porteur