

# BENNE à GRAVATS



## Descriptif standard

### Berce IPN de 180

- chapelle en UPN de 180 renforcé
- anneau de préhension ø60 en XC38
- rouleaux arrière (ø220, lg: 200) avec graisseur

### Fond ép.5mm

- traverses en UTP 60x90x60 ép.4mm
- espacements entre traverses: 290mm

### Côtés ép.4mm

- montants en UTP 60x80x60 ép.4mm
- espacements entre montants: 670mm
- rives en tube 100x100 ép.4mm

### Panneau avant plein ép.4mm

- échelle d'accès

### Porte arrière 2 vantaux ép.4mm

- déverrouillage latéral de sécurité par poignée
- crémone de fermeture centrale

Crochets de bâche sur tout le pourtour de la benne

### Finitions "haute qualité"

- 2 couches de laque Polyuréthane
- 2 couches d'apprêt Polyuréthane



**La benne au meilleur rapport qualité / prix**

**Une Résistance et une Fiabilité reconnue**

### Dimensions utiles STANDARD\*

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	PTAC porteur
3500 à 5500	2100 à 2300	400 / 500 / 600	12T à 19T
4500 à 6500	2300 / 2400	600	19T à 32T
5000 à 6500	2300 / 2400	800	19T à 32T
5000 à 6500	2300 / 2400	1000	26T à 32T

\* Par le biais de notre bureau d'études nous répondons à toutes demandes spécifiques

\* Nous nous adaptons à votre porteur

# BENNE à GRAVATS

## Exemple options\*



Portillon charbonnier



Bâchage Ignifuge CRAMARO SCARR-LAB®



Bâchage Ignifuge par enrouleur avec coffre démontable



Porte madrier AV - AR



Bâchage Ignifuge type accordéon avec coffre démontable



Casquette protège cabine



Porte à relevage hydraulique (type guillotine)



Renforcé pour le transport d'engins



Porte universelle



Plancher renforcé HARDOX®



Rangement rampes ALU

## Options\* : voir tableau des options

### Une qualité de finition supérieure

- Dégraissage par phosphatation
- 2 couches d'apprêt Polyuréthane
- 2 couches de laque Polyuréthane
- Un large choix de teinte sans surcoût

\* Par le biais de notre bureau d'études nous répondons à toutes demandes spécifiques  
\* Nous nous adaptons à votre porteur